

La légèreté qui défie l'impossible

UNE-EN ISO 10140-2:2011.



Stabilité dimensionnelle

Excellents résultats au niveau des modules d'élasticité et de résistance à la flexion.



Facilité d'usinage

Très facile à couper et à poncer avec tout type d'outils traditionnels, CNC et profileuses.

bonne tolérance à l'eau et chants faciles à plaquer.



Allègement

Spécialement conçu pour les applications qui recherchent la légèreté.

laminated

Disponible avec finition stratifiée de différentes couleurs et textures de bois.





PANNEAUX SANDWICHS ULTRALÉGERS, ISOLANTS ET TRÈS PERFORMANTS

Les panneaux sandwichs Ultralight, constitués d'un support isolant en XPS –polystyrène extrudé— et d'un panneau contreplaqué en bois de peuplier européen issu de plantations gérées durablement, sont disponibles avec de nombreuses finitions d'une qualité de surface remarquable.


En combinant les excellentes propriétés mécaniques du contreplaqué Garnica (légèreté, stabilité et facilité d'usinage) à un matériau isolant et ultraléger tel que le polystyrène extrudé, on obtient un panneau au rendement supérieur.

La gamme Ultralight est disponible dans:

- Ultralight Poplar: Panneau sandwich ultraléger avec support XPS et contreplaqué en bois de peuplier.
- Ultralight Duraply: Panneau sandwich ultraléger avec support XPS et contreplaqué résistant.
- Ultralight ewood: Panneau ultraléger avec support XPS et contreplaqué en bois de peuplier et en bois d'ingénierie.

Applications:

La gamme de produits Ultralight est parfaite pour une infinité d'applications, en particulier celles visant à alléger le produit, ou encore lorsque l'isolation acoustique et thermique sont primordiales, y compris pour un usage extérieur.



Disponible avec une finition stratifiée décorative* d'une d'une beauté exceptionnelle et d'une résistance et aux rayures.

* Les finitions stratifiées ne conviennent pas à un usage extérieur.

laminated

Informations détaillées :

- Formats
- Épaisseurs & compositions
- Collage
- Spécifications techniques
- Certificats

Scannez ou cliquez ici >





Les données qui figurent sur cette fiche commerciale sont fournies à titre d'information uniquement et n'ont aucune valeur contractuelle. Les formats, composition des essences et caractéristiques techniques peuvent être modifiés sans avis préalable en fonction des nouveaux développements, des avancées technologiques ou des besoins du marché. L'acquéreur est tenu de déterminer si le produit Garnica correspond à l'application souhaitée et doit s'assurer que le lieu et la forme d'utilisation sont conformes aux prescriptions et suggestions du producteur, ainsi qu'à la législation en vigueur.

Sécurité et santé : l'utilisateur/Le destinataire du produit est tenu d'évaluer les risques des personnes qui vont traiter/transformer lesdits produits sur la base des exigences légales locales en matière de santé et de sécurité au travail, en mettant en œuvre les contrôles nécessaires afin de fournir les mesures préventives adéquates : par ex. manutention manuelle de charges, dépoussiérage en cas de découpe/ponçage, utilisation d'équipements de protection individuelle, etc. Vous pouvez demander plus d'informations à info@garnica.one

Mobilité et transports




Décoration intérieure



Usage extérieur*

*Ultralight Duraply



- @garnicaplywood
- @ @garnicaplywood
- in Garnica Plywood
- Garnica
- @garnicaplywood
- f Garnica

