



Declaración de Prestaciones

Número **DOP.GAR.01.ES**

1. Nombre-código de identificación del producto

**Efficiency Poplar / Performance Poplar / Efficiency HDF / Reinforced Globulus / Tradition
Twin Okoume, Ilomba / Elegance**

Tablero contrachapado

2. Uso previsto del producto de construcción
 - a) Encolado clase 1: Para uso interior como componente no estructural en condiciones secas EN 636-1.
 - b) Encolado clase 2: Uso indicado en a) y para uso semi-exterior como componente no estructural en condiciones húmedas EN 636-2
 - c) Encolado clase 3: Uso indicado en a) y b) y también para uso exterior como componente no estructural en condiciones exteriores, siempre sujeto a un revestimiento de superficie y protección de cantos para alcanzar clase de uso EN 636-3.

(Revisar clase de encolado en facturas y sobre el etiquetado del material).

3. Nombre o marca registrada y direcciones de contacto del fabricante:

Razón social:

GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.A.

Parque San Miguel, 10 bajos

Logroño (La Rioja) SPAIN

Plantas de fabricación:

GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR, S.L.U.

Ctra. Navarrete, 20

26360 FUENMAYOR (La Rioja) SPAIN

GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN,

S.L.

Ctra. Villafer, km. 2

24200 VALENCIA DE DON JUAN (León) SPAIN

GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA,

S.A.U. (I)

Camino de Berceo, s/n

26320 BAÑOS DE RÍO TOBÍA (La Rioja) SPAIN

GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA,

S.A.U. (II)

Ctra. De Lerma, km. 376

26320 BAÑOS DE RÍO TOBÍA (La Rioja) SPAIN

5. Sistema de evaluación de las prestaciones
AVCP sistema 4

6. Datos del organismo notificado:

Organismo notificado: NP

Certificado de constancia de las prestaciones: NP

7. Prestaciones declaradas:

Valores característicos	Prestaciones	Especificaciones técnicas
Espesor	3-50mm	EN 13986:2004+A1:2015
Flexión	NPD	
Módulo de elasticidad	NPD	
Calidad de encolado (para usos previstos)	Clase 1	
	Clase 2	
	Clase 3	
Emisión formaldehido	E1 ($\leq 3,5 \text{ mg/h}\cdot\text{m}^2$)	
Reacción al fuego <i>(según tabla 8 EN 13986)</i>	$\geq 9\text{mm}$ D s2,d0 / D _{FL, s1} <9mm NPD	
Contenido en pentaclorofenol	< 5 ppm	

De conformidad con la norma EN 13986:2004+A1:2015

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



En Logroño, el 2 de mayo de 2022
Bruno Martínez, COO (Chief Operating Officer)