



Déclaration de Performances

Numéro **DOP.GAR.02.FR**

1. Nom -code d'identification

Ultralight

Panneau contreplaqué

2. Usage envisagé du produit de construction

Qualité du collage classe 1 (contreplaqué) : Pour utilisation non structurale en usage intérieur en milieu sec. EN 636-1

(Vérifier le type de collage sur les factures et sur l'étiquetage du matériel)

3. Nom et adresse du fabricant:

Raison sociale:
GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.A.
Parque San Miguel, 10 bajos
Logroño (La Rioja) SPAIN

Usine de fabrication:
GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR, S.L.U.
Carretera Navarrete, 20
26360 FUENMAYOR (La Rioja) SPAIN

5. Système d'évaluation des performances AVCP système 4

6. Organisme notifié: Organisme de certification: NP Certificat de constance de la performance: NP

7. Performance déclare:

Valeurs caractéristiques	Performance	Spécifications techniques
Épaisseur	12-60mm	EN 13986:2004+A1:2015
Flexion	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Module d'élasticité	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Qualité collage (contreplaqué) (pour les utilisations prévues)	Classe 1	EN 13986:2004+A1:2015
Dégagement de formaldéhyde	E1 ($\leq 3,5$ mg/h·m ²)	EN 13986:2004+A1:2015
Réaction au feu	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm	EN 13986:2004+A1:2015

Est conforme à EN 13986:2004+A1:2015

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes à celles indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour et au nom du fabricant par:



Logroño, le 2 mai 2022

Bruno Martínez, COO (*Chief Operating Officer*)