


AENOR

Certificado de Examen CE de Tipo Directiva sobre Equipos Marinos



B17/000001

AENOR, como organismo notificado (nº 0099) para la Directiva 2014/90/UE, ha emitido este certificado a favor de

GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN, S.L.

con domicilio social en CR DE VILLAFER, KM 2 - 24200 VALENCIA DE DON JUAN (León - España)

Producto Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama. Tablero contrachapado.

Directiva 2014/90/UE, Reglamento de ejecución (UE) 2018/773

Referencias Detalladas en el anexo al certificado.

Centro de producción CR DE VILLAFER, KM 2 - 24200 VALENCIA DE DON JUAN (León - España)

Esquema de certificación Para emitir este certificado AENOR ha realizado los exámenes, controles y ensayos requeridos en el Módulo B del Anexo II de la Directiva 2014/90/UE sobre Equipos Marinos.

Este certificado anula y sustituye al B17/000001, de fecha 2016-04-29

Fecha de primera emisión 2016-04-29

Fecha de modificación 2021-04-29

Fecha de expiración 2026-04-29

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR

Certificado de Examen CE de Tipo Directiva sobre Equipos Marinos

B17/000001

Anexo al Certificado

Reglas del SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI	Reg. II-2/3, Reg. II-2/5, Reg. II-2/6, Reg. X/3, Res. OMI MSC.36 (63)- (Código NGV 1994) 7, Res. OMI MSC.97 (73)-(Código NGV 2000) 7, OMI MSC/Circ.1120
Normas de ensayo	Res. OMI MSC.307 (88)- (Código PEF 2010), en su versión enmendada
Anexo A.1 MED ítem Cap. 3	MED/3.18. Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama, a) enchapado de madera decorativo, c) revestimientos de suelos
Ensayos realizados	Código PEF 2010. Parte 5 y Anexo 2 ítem 2.2 y 2.3
Informes de ensayos	055407 M1 (2016-02-09)
Sustrato empleado en el ensayo	Acero grueso
Descripción del producto	Tablero contrachapado formado por chapas de madera encoladas, impregnado con sales inorgánicas
Referencia	Fireshield Marine Nautic
Espesor mínimo/máximo del tablero	3-21,5 mm
Especie	Chopo (populus spp.)
Color	Marrón claro (madera natural)
Densidad	440 - 500 kg/m ³
Producto de impregnado	Disolución acuosa de sales inorgánicas
Fecha de primera emisión	2016-04-29
Fecha de modificación	2021-04-29
Fecha de expiración	2026-04-29

AENOR

Certificado de Examen CE de Tipo Directiva sobre Equipos Marinos

B17/000001

Anexo al Certificado

Condiciones de impregnación	120 kg/m ³
Limitaciones de la aprobación	Aprobado para su uso como superficie y revestimiento de pisos con características de débil propagación de llama Podrá aplicarse sobre cualquier revestimiento de piso de débil propagación de llama, de acero, o de material incombustible
Número de chapas	3-5-7-9-11

Fecha de primera emisión	2016-04-29
Fecha de modificación	2021-04-29
Fecha de expiración	2026-04-29

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 1/C-PR355