

Déclaration de Performances

Numéro DOP.GAR.13.FR

1. et 2. Nom-code d'identification du produit

Laudio Form Plus / Laudio Top Form Plus / Laudio Wire Plus / Laudio Wire Xtra Plus

Panneau contreplaqué en pin et Eucalyptus Globulus, collage extérieur PF, faces recouvertes de film phénolique et chants protégés avec de la peinture antihumidité

- 3. Usage envisagé du produit de construction
- LAUDIO FORM PLUS: pour utilisation non structurelle en milieu extérieur, conformément à la norme UNE EN 636-3. Classe de résistance biologique : 3.2 conformément à la norme UNE EN 335.
- LAUDIO WIRE PLUS: pour utilisation protégée à l'extérieur comme non élément structurelle, conformément à la norme EN 636-2. Classe de résistance biologique : 3.1 conformément à la norme UNE EN 335.

Pour atteindre une classe d'application en extérieur (EN 636-3) et une classe de résistance 3.2 (EN 335), il est nécessaire d'assurer la protection des chants et de tout point d'entrée d'humidité sur le panneau.

4. Nom ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

Raison sociale et coordonnées: GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.A. Parque San Miguel, 10 bajos Logroño (La Rioja) ESPAGNE Usine de fabrication:

MADERAS DE LLODIO S.A.U. Polígono Ind. Santa Cruz s/n Llodio, Álava (Espagne) GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA, S.A.U. (II)
Ctra. De Lerma, km. 376
26320 Baños de río Tobía, La Rioja (Espagne)

- 6. Système d'évaluation des performances AVCP système 4
- 7. Organisme notifié:

Organisme de certification: NP

Certificat de constance de la performance: NP

9. Performance déclare:

Valeurs Caractéristiques	Performance	Spécifications techniques
Épaisseur	9-40mm	
Flexion	NPD	13986:2004+A1:2015
Module d'élasticité	NPD	
Qualité collage	Class1, Class 2, Class 3	
Dégagement de formaldéhyde	E1 (≤3,5 mg/h·m²)	:3986:
Réaction au feu (selon le tableau 8 EN 13986)	≥9mm D s2,d0 / D FL, S1 <9mm NPD	EN 1
Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm	

Conforme à la norme EN 13986:2004+A1:2015

10 Les performances du produit identité au point 1 et 2 sont conformes à celles indiquées au point9.

Consultez d'autres informations relatives au produit (fiches de données de sécurité, bonnes pratiques, etc.) sur <u>Garnica | Fabricant de Panneaux Contreplaqués en Bois</u>

La présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement (UE) nº 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par

Logroño, le 15 octobre 2025

Marta Cepero, CPQO (Chief Procurement and Quality Officer)