

Déclaration de Performances

Numéro **DOP.GAR.03.FR**

1. Nom-code d'identification

GBrick

Panneau contreplaqué

2. Usage envisagé du produit de construction

- a) Qualité du collage classe 3 (contreplaqué) : Pour utilisation non structurale en milieu extérieur sous conditions météorologiques avec revêtement et scellement des bords pour atteindre la qualité du collage EN 636-3

(Vérifier le type de collage sur les factures et sur l'étiquetage du matériel)

3. Nom et adresse du fabricant

Raison sociale:
GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.A.
Parque San Miguel, 10 bajos
Logroño (La Rioja) SPAIN

Usine de fabrication:
GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR, S.L.U.
Carretera Navarrete,20
26360 FUENMAYOR (La Rioja) SPAIN

5. Système d'évaluation des performances

AVCP système 4

6. Organisme notifié:

Organisme de certification: NP

Certificat de constance de la performance: NP

7. Performance déclare:

Valeurs caractéristiques	Performance	Spécifications techniques
Épaisseur	45-150mm	EN 13986:2004+A1:2015
Flexion	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Module d'élasticité	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Qualité collage (contreplaqué) (pour les utilisations prévues)	Class 3	EN 13986:2004+A1:2015
Dégagement de formaldéhyde	E1 ($\leq 3,5$ mg/h·m ²)	EN 13986:2004+A1:2015
Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm	EN 13986:2004+A1:2015

Est conforme à EN 13986:2004+A1:2015

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes à celles indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour et au nom du fabricant par:



Logroño, le 15 avril 2024

Bruno Martínez, COO (*Chief Operating Officer*)